



### 型号: 61802-2RS1

#### 基本尺寸mm

|    |    |
|----|----|
| d: | 15 |
| D: | 24 |
| B: | 5  |

#### 基本额定负荷kN

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C:      | 1.56  |
| 静态 Co:     | 0.8   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.034 |

#### 额定转速r/min

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 参考转速:                | -      |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 17000  |
| 质量kg:                | 0.0074 |

#### 型号

|         |            |
|---------|------------|
| 两侧带密封件: | 61802-2RS1 |
| 一侧带密封件: | -          |

#### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 15   |
| d1 ~ :               | 17.9 |
| d2 ~ :               | -    |
| D2 ~ :               | 22.1 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 0.3  |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 17  |
| d <sub>a</sub> 最大: | -   |
| Da 最大:             | 22  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 0.3 |

#### 计算系数

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>r</sub> : | 0.015 |
| f <sub>o</sub> : | 10    |



