



**型号: 61805-2RZ**

**基本尺寸mm**

|    |    |
|----|----|
| d: | 25 |
| D: | 37 |
| B: | 7  |

**基本额定负荷kN**

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C:      | 4.36  |
| 静态 Co:     | 2.6   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.125 |

**额定转速r/min**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 参考转速:                | 38000 |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 19000 |
| 质量kg:                | 0.022 |

**型号**

|         |           |
|---------|-----------|
| 两侧带密封件: | 61805-2RZ |
| 一侧带密封件: | -         |

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 25   |
| d1 ~ :               | 28.5 |
| d2 ~ :               | -    |
| D2 ~ :               | 34.3 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 0.3  |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 27  |
| d <sub>a</sub> 最大: | -   |
| Da 最大:             | 35  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 0.3 |

**计算系数**

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>r</sub> : | 0.015 |
| fo:              | 14    |



