



### 型号: 6008-RZ

#### 基本尺寸mm

|    |    |
|----|----|
| d: | 40 |
| D: | 68 |
| B: | 15 |

#### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 17.8 |
| 静态 Co:     | 11.6 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.49 |

#### 额定转速r/min

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 参考转速:                | 22000 |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 11000 |
| 质量kg:                | 0.19  |

#### 型号

|         |           |
|---------|-----------|
| 两侧带密封件: | *6008-2RZ |
| 一侧带密封件: | *6008-RZ  |

#### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 40   |
| d1 ~ :               | 49.3 |
| d2 ~ :               | -    |
| D2 ~ :               | 61.1 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1    |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 44.6 |
| d <sub>a</sub> 最大: | -    |
| Da 最大:             | 63.4 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1    |

#### 计算系数

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>r</sub> : | 0.025 |
| f <sub>o</sub> : | 15    |



