



## 型号: 61911-2RS1

### 基本尺寸mm

|    |    |
|----|----|
| d: | 55 |
| D: | 80 |
| B: | 13 |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 16.5 |
| 静态 Co:     | 14   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.6  |

### 额定转速r/min

|                      |      |
|----------------------|------|
| 参考转速:                | -    |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 5000 |
| 质量kg:                | 0.19 |

### 型号

|         |            |
|---------|------------|
| 两侧带密封件: | 61911-2RS1 |
| 一侧带密封件: | -          |

### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 55   |
| d1 ~:                | 63.2 |
| D2 ~:                | 74.2 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1    |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 59.6 |
| Da 最大:             | 75.4 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1    |

### 计算系数

|                  |      |
|------------------|------|
| k <sub>r</sub> : | 0.02 |
| f <sub>o</sub> : | 16   |

