



### 型号: 6021-Z

#### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 105 |
| D: | 160 |
| B: | 26  |

#### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 76.1 |
| 静态 Co:     | 65.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2.4  |

#### 额定转速r/min

|                      |      |
|----------------------|------|
| 参考转速:                | 8500 |
| 极限转速 <sup>1)</sup> : | 4300 |
| 质量kg:                | 1.6  |

#### 型号

|         |          |
|---------|----------|
| 两侧带密封件: | *6021-2Z |
| 一侧带密封件: | *6021-Z  |

#### 尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 105 |
| d1 ~ :               | 123 |
| d2 ~ :               | -   |
| D2 ~ :               | 147 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2   |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 116 |
| d <sub>a</sub> 最大: | -   |
| Da 最大:             | 149 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

#### 计算系数

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>r</sub> : | 0.025 |
| f <sub>o</sub> : | 16    |



