



**型号: 3206A-2Z**

**基本尺寸mm**

|    |      |
|----|------|
| d: | 30   |
| D: | 62   |
| B: | 23.8 |

**基本额定负荷kN**

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C:      | 30    |
| 静态 Co:     | 20.4  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.865 |

**极限转速r/min**

|         |       |
|---------|-------|
| 带防尘盖轴承: | 10000 |
| 密封轴承:   | 7500  |
| 质量kg:   | 0.29  |

**型号<sup>2)</sup>**

|         |             |
|---------|-------------|
| 带防尘盖轴承: | *3206A-2Z   |
| 带密封圈轴承: | *3206A-2RS1 |

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 30   |
| d1 ~:                | 38.7 |
| D1 ~:                | 55.2 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1    |
| a:                   | 36   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小: | 35.6 |
| d <sub>a</sub> 最大: | 38.5 |
| Da 最大:             | 56.4 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1    |

