



**型号: QJ317N2MA**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 85  |
| D: | 180 |
| B: | 41  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 234  |
| 静态 Co:     | 236  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 8.65 |

**额定转速r/min**

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速: | 4000 |
| 极限转速: | 6700 |
| 质量kg: | 5.45 |

**型号**

|         |           |
|---------|-----------|
| 轴承带定位槽: | QJ317N2MA |
| 无定位槽:   | -         |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 85  |
| d1 ~ :               | 117 |
| D1 ~ :               | 148 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3   |
| a:                   | 93  |

**定位槽尺寸mm**

|     |      |
|-----|------|
| b:  | 10.5 |
| h:  | 11.7 |
| ro: | 2    |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 99  |
| Da 最大:             | 166 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

