



**型号: 2220KM**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 100 |
| D: | 180 |
| B: | 46  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 97.5 |
| 静态 Co:     | 40.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.76 |

**额定转速r/min**

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速: | 6700 |
| 极限转速: | 4800 |
| 质量kg: | 5    |

**型号**

|      |        |
|------|--------|
| 圆柱孔: | 2220M  |
| 圆锥孔: | 2220KM |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 100 |
| d2 ~ :               | 124 |
| D1 ~ :               | 160 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.1 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 112 |
| Da 最大:             | 168 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

**计算系数**

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.27 |
| Y1: | 2.3  |
| Y2: | 3.6  |
| Y0: | 2.5  |

