



### 型号: 1226M

#### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 130 |
| D: | 230 |
| B: | 46  |

#### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 127  |
| 静态 Co:     | 58.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2.24 |

#### 额定转速r/min

|       |       |
|-------|-------|
| 参考转速: | 5600  |
| 极限转速: | 3600  |
| 质量kg: | 8.3   |
| 型号:   | 1226M |

#### 尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 130 |
| d2 ~ :               | 163 |
| D1 ~ :               | 204 |
| b:                   | -   |
| k:                   | -   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3   |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 144 |
| Da 最大:             | 216 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

#### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.19 |
| Y1: | 3.3  |
| Y2: | 5.1  |
| Y0: | 3.6  |