



型号: 2313K

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 60 |
| D: | 140 |
| B: | 48 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 95.6 |
| 静态 Co: | 32.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.66 |

额定转速r/min

| | |
|------------|------|
| 参考转速: | 9000 |
| 极限转速: | 6300 |
| 质量轴承+ 紧定套: | 3.6 |

型号

| | |
|------|-------|
| 轴承: | 2313K |
| 紧定套: | H2313 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d ₁ : | 60 |
| d ₃ : | 85 |
| D1 ~ : | 122 |
| B1: | 65 |
| B2: | 14 |
| r _{1,2} 最小: | 2.1 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 85 |
| d _b 最小: | 72 |
| Da 最大: | 128 |
| B _a 最小: | 7 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.37 |
| Y1: | 1.7 |
| Y2: | 2.6 |
| Y0: | 1.8 |

