



型号: 2218K

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 80 |
| D: | 160 |
| B: | 40 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 70.2 |
| 静态 Co: | 28.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1.32 |

额定转速r/min

| | |
|------------|------|
| 参考转速: | 7500 |
| 极限转速: | 5300 |
| 质量轴承+ 紧定套: | 5.5 |

型号

| | |
|------|-------|
| 轴承: | 2218K |
| 紧定套: | H318 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d ₁ : | 80 |
| d ₃ : | 120 |
| D1 ~ : | 142 |
| B1: | 65 |
| B2: | 18 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 112 |
| d _b 最小: | 96 |
| Da 最大: | 149 |
| B _a 最小: | 11 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.27 |
| Y1: | 2.3 |
| Y2: | 3.6 |
| Y0: | 2.5 |

