



型号: H217

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 75 |
| D: | 150 |
| B: | 28 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 48.8 |
| 静态 Co: | 20.8 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 0.98 |

额定转速r/min

| | |
|------------|------|
| 参考转速: | 9000 |
| 极限转速: | 5600 |
| 质量轴承+ 紧定套: | 2.95 |

型号

| | |
|------|-------|
| 轴承: | 1217K |
| 紧定套: | H217 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d ₁ : | 75 |
| d ₃ : | 110 |
| D1 ~ : | 134 |
| B1: | 50 |
| B2: | 18 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 107 |
| d _b 最小: | 90 |
| Da 最大: | 139 |
| B _a 最小: | 8 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.17 |
| Y1: | 3.7 |
| Y2: | 5.7 |
| Y0: | 4 |

