



**型号: H319**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 85  |
| D: | 200 |
| B: | 45  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 133  |
| 静态 Co:     | 51   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2.16 |

**额定转速r/min**

|            |      |
|------------|------|
| 参考转速:      | 6300 |
| 极限转速:      | 4300 |
| 质量轴承+ 紧定套: | 7.9  |

**型号**

|      |       |
|------|-------|
| 轴承:  | 1319K |
| 紧定套: | H319  |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>1</sub> :     | 85  |
| d <sub>3</sub> :     | 125 |
| D1 ~ :               | 174 |
| B1:                  | 68  |
| B2:                  | 19  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 127 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 102 |
| Da 最大:             | 186 |
| B <sub>a</sub> 最小: | 8   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

**计算系数**

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.23 |
| Y1: | 2.7  |
| Y2: | 4.2  |
| Y0: | 2.8  |

