



**型号: NNCF4836CV**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 180 |
| D: | 225 |
| B: | 45  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 297  |
| 静态 Co:     | 695  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 69.5 |

**额定转速r/min**

|       |            |
|-------|------------|
| 参考转速: | 1200       |
| 极限转速: | 1500       |
| 质量:   | 4          |
| 型号:   | NNCF4836CV |

**尺寸mm**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| d:                   | 180   |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 200   |
| D1 ~ :               | 209   |
| E:                   | 214.1 |
| b <sub>1</sub> :     | 7     |
| k:                   | 4     |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1   |
| s <sup>1)</sup> :    | 3     |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:                 | 186 |
| d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值: | 197 |
| Da 最大:                             | 219 |
| r <sub>a</sub> 最大:                 | 1   |

