



**型号: NNCL4938CV**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 190 |
| D: | 260 |
| B: | 69  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 605  |
| 静态 Co:     | 1290 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 132  |

**额定转速r/min**

|       |            |
|-------|------------|
| 参考转速: | 1100       |
| 极限转速: | 1400       |
| 质量:   | 11.2       |
| 型号:   | NNCL4938CV |

**尺寸mm**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| d:                   | 190   |
| d <sub>1</sub> ~:    | 216   |
| D1 ~:                | -     |
| E:                   | 240.7 |
| b <sub>1</sub> :     | 7     |
| k:                   | 4     |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2     |
| s <sup>1)</sup> :    | 4     |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:                 | 200 |
| d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值: | -   |
| Da 最大:                             | 250 |
| r <sub>a</sub> 最大:                 | 2   |

