



**型号: NNCF5038CV**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 190 |
| D: | 290 |
| B: | 136 |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 1470 |
| 静态 Co:     | 2600 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 280  |

**额定转速r/min**

|       |            |
|-------|------------|
| 参考转速: | 1000       |
| 极限转速: | 1300       |
| 质量:   | 31.5       |
| 型号:   | NNCF5038CV |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 190 |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 222 |
| D1 ~ :               | 258 |
| E:                   | 270 |
| b <sub>1</sub> :     | 8   |
| k:                   | 4   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.1 |
| s <sup>1)</sup> :    | 8   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:                 | 201 |
| d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> 建议值: | 201 |
| Da 最大:                             | 279 |
| r <sub>a</sub> 最大:                 | 2   |

