



型号: NNF5032ADA-2LSV

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 160 |
| D: | 240 |
| B: | 109 |
| C: | 108 |

基本额定负荷kN


| | |
|------------|-----------------|
| 动态 C: | 781 |
| 静态 Co: | 1400 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 153 |
| 额定转速: | 500 |
| 质量: | 16.5 |
| 型号: | NNF5032ADA-2LSV |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 160 |
| d ₁ ~: | 191 |
| D ₁ ~: | 236 |
| E: | 222.6 |
| C ₁ +0,2: | 95.2 |
| C ₂ : | 6.4 |
| b: | 5.2 |
| b ₁ : | 7 |
| k: | 4 |

挡肩及倒角尺寸¹⁾mm

| | |
|---------------------------------|-----|
| r 最小: | 2 |
| r _{3,4} 最小: | 0.6 |
| d _a 最小: | 167 |
| d _{as} ³⁾ : | 186 |
| Da 最大: | 235 |
| C _{a1} -0,2: | 89 |
| C _{a2} -0,2: | 85 |
| r _a 最大: | 2 |
| r _b 最大: | 0.6 |



适用的止动环²⁾

型号 Seeger: SW240

DIN471: 240×5