



型号: 32005X/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|----|
| d: | 25 |
| D: | 47 |
| T: | 15 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 31 |
| 静态 Co: | 32.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 3.25 |

额定转速r/min

| | |
|------------------------|---------------|
| 参考转速: | 12000 |
| 极限转速: | 14000 |
| 质量: | 0.11 |
| 型号: | *32005X/ Q |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 4CC |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 25 |
| d ₁ ~: | 36.5 |
| B: | 15 |
| C: | 11.5 |
| r _{1,2} 最小: | 0.6 |
| r _{3,4} 最小: | 0.6 |
| a: | 11 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 30 |
| d _b 最小: | 30 |
| Da 最小: | 40 |
| Da 最大: | 42 |
| Db 最小: | 44 |
| Ca 最小: | 3 |
| Cb 最小: | 3.5 |
| r _a 最大: | 0.6 |
| r _b 最大: | 0.6 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.43 |
| Y: | 1.4 |
| Yo: | 0.8 |