



型号: 302/28J2

基本尺寸mm

| | |
|----|-------|
| d: | 28 |
| D: | 58 |
| T: | 17.25 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 38 |
| 静态 Co: | 41.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 4.4 |

额定转速r/min

| | |
|------------------------|--------------|
| 参考转速: | 9000 |
| 极限转速: | 12000 |
| 质量: | 0.25 |
| 型号: | 302/28J 2 |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | - |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 28 |
| d ₁ ~: | 41.8 |
| B: | 16 |
| C: | 14 |
| r _{1,2} 最小: | 1 |
| r _{3,4} 最小: | 1 |
| a: | 13 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|----|
| d _a 最大: | 35 |
| d _b 最小: | 34 |
| Da 最小: | 50 |
| Da 最大: | 52 |
| Db 最小: | 54 |
| Ca 最小: | 2 |
| Cb 最小: | 3 |
| r _a 最大: | 1 |
| r _b 最大: | 1 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.37 |
| Y: | 1.6 |
| Yo: | 0.9 |