



型号: 33108/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|----|
| d: | 40 |
| D: | 75 |
| T: | 26 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 91.5 |
| 静态 Co: | 104 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 11.4 |

额定转速r/min

| | |
|------------------------|--------------|
| 参考转速: | 7000 |
| 极限转速: | 9000 |
| 质量: | 0.51 |
| 型号: | *33108/ Q |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 2CE |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 40 |
| d ₁ ~ : | 57.5 |
| B: | 26 |
| C: | 20.5 |
| r _{1,2} 最小: | 1.5 |
| r _{3,4} 最小: | 1.5 |
| a: | 18 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 47 |
| d _b 最小: | 47 |
| Da 最小: | 65 |
| Da 最大: | 68 |
| Db 最小: | 71 |
| Ca 最小: | 4 |
| Cb 最小: | 5.5 |
| r _a 最大: | 1.5 |
| r _b 最大: | 1.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.35 |
| Y: | 1.7 |
| Yo: | 0.9 |