



型号: 358X/354X/Q

基本尺寸mm

|    |        |
|----|--------|
| d: | 45     |
| D: | 85     |
| T: | 20.638 |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 81.5 |
| 静态 Co:     | 81.5 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 9.3  |

额定转速r/min

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 参考转速:                  | 6700             |
| 极限转速:                  | 8500             |
| 质量:                    | 0.5              |
| 型号:                    | *358X/354X/<br>Q |
| ISO335 尺寸系列<br>(ABMA): | -355             |

尺寸mm

|                      |        |
|----------------------|--------|
| d:                   | 45     |
| d <sub>1</sub> ~:    | 62.4   |
| B:                   | 21.692 |
| C:                   | 17.462 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2      |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 1.5    |
| a:                   | 16     |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 55  |
| d <sub>b</sub> 最小: | 53  |
| Da 最小:             | 76  |
| Da 最大:             | 77  |
| Db 最小:             | 80  |
| Ca 最小:             | 3   |
| Cb 最小:             | 3   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |
| r <sub>b</sub> 最大: | 1.5 |

计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.31 |
| Y:  | 1.9  |
| Yo: | 1.1  |