



型号: 30309J2/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|-------|
| d: | 45 |
| D: | 100 |
| T: | 27.25 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 125 |
| 静态 Co: | 120 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 14.3 |

额定转速r/min

| | |
|------------------------|----------------|
| 参考转速: | 5600 |
| 极限转速: | 7000 |
| 质量: | 0.97 |
| 型号: | *30309J2/ Q |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 2FB |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 45 |
| d ₁ ~: | 70.1 |
| B: | 25 |
| C: | 22 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |
| r _{3,4} 最小: | 1.5 |
| a: | 21 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 59 |
| d _b 最小: | 53 |
| Da 最小: | 86 |
| Da 最大: | 91 |
| Db 最小: | 92 |
| Ca 最小: | 3 |
| Cb 最小: | 5 |
| r _a 最大: | 2 |
| r _b 最大: | 1.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.35 |
| Y: | 1.7 |
| Yo: | 0.9 |