



## 型号: 32310J2/Q

### 基本尺寸mm

|    |       |
|----|-------|
| d: | 50    |
| D: | 110   |
| T: | 42.25 |

### 基本额定负荷kN

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 172 |
| 静态 Co:     | 212 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 24  |

### 额定转速r/min

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 参考转速:                  | 4300          |
| 极限转速:                  | 6300          |
| 质量:                    | 1.8           |
| 型号:                    | 32310J2/<br>Q |
| ISO335 尺寸系列<br>(ABMA): | 2FD           |

### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 50   |
| d <sub>1</sub> ~:    | 77.7 |
| B:                   | 40   |
| C:                   | 33   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.5  |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 2    |
| a:                   | 27   |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 63  |
| d <sub>b</sub> 最小: | 60  |
| Da 最小:             | 90  |
| Da 最大:             | 100 |
| Db 最小:             | 102 |
| Ca 最小:             | 5   |
| Cb 最小:             | 9   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |
| r <sub>b</sub> 最大: | 2   |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.35 |
| Y:  | 1.7  |
| Yo: | 0.9  |