



型号: 33113/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 65 |
| D: | 110 |
| T: | 34 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 142 |
| 静态 Co: | 208 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 24 |

额定转速r/min

| | |
|------------------------|-------------|
| 参考转速: | 4300 |
| 极限转速: | 5600 |
| 质量: | 1.3 |
| 型号: | 33113/ Q |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 3DE |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 65 |
| d ₁ ~: | 87.9 |
| B: | 34 |
| C: | 26.5 |
| r _{1,2} 最小: | 1.5 |
| r _{3,4} 最小: | 1.5 |
| a: | 26 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 74 |
| d _b 最小: | 72 |
| Da 最小: | 96 |
| Da 最大: | 103 |
| Db 最小: | 106 |
| Ca 最小: | 6 |
| Cb 最小: | 7.5 |
| r _a 最大: | 1.5 |
| r _b 最大: | 1.5 |

计算系数

| | |
|-----|-----|
| e: | 0.4 |
| Y: | 1.5 |
| Yo: | 0.8 |