



## 型号: 33016/Q

### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 80  |
| D: | 125 |
| T: | 36  |

### 基本额定负荷kN

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 168 |
| 静态 Co:     | 285 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 32  |

### 额定转速r/min

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 参考转速:                  | 3600        |
| 极限转速:                  | 5000        |
| 质量:                    | 1.65        |
| 型号:                    | 33016/<br>Q |
| ISO335 尺寸系列<br>(ABMA): | 2CE         |

### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 80   |
| d <sub>1</sub> ~:    | 102  |
| B:                   | 36   |
| C:                   | 29.5 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.5  |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 1.5  |
| a:                   | 26   |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 90  |
| d <sub>b</sub> 最小: | 87  |
| Da 最小:             | 112 |
| Da 最大:             | 117 |
| Db 最小:             | 119 |
| Ca 最小:             | 6   |
| Cb 最小:             | 6.5 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1.5 |
| r <sub>b</sub> 最大: | 1.5 |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.28 |
| Y:  | 2.1  |
| Yo: | 1.1  |