



型号: 30222J2

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 110 |
| D: | 200 |
| T: | 41 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 308 |
| 静态 Co: | 405 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 45 |

额定转速r/min

| | |
|---------------------|---------|
| 参考转速: | 2400 |
| 极限转速: | 3200 |
| 质量: | 5.1 |
| 型号: | 30222J2 |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 3FB |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 110 |
| d ₁ ~ : | 148 |
| B: | 38 |
| C: | 32 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |
| r _{3,4} 最小: | 2.5 |
| a: | 39 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 129 |
| d _b 最小: | 122 |
| Da 最小: | 174 |
| Da 最大: | 188 |
| Db 最小: | 187 |
| Ca 最小: | 6 |
| Cb 最小: | 9 |
| r _a 最大: | 2.5 |
| r _b 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.43 |
| Y: | 1.4 |

