



型号: 32322

基本尺寸mm

| | |
|----|------|
| d: | 110 |
| D: | 240 |
| T: | 84.5 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 627 |
| 静态 Co: | 830 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 86.5 |

额定转速r/min

| | |
|---------------------|-------|
| 参考转速: | 1900 |
| 极限转速: | 2800 |
| 质量: | 17 |
| 型号: | 32322 |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 2GD |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 110 |
| d ₁ ~ : | 168 |
| B: | 80 |
| C: | 65 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| r _{3,4} 最小: | 3 |
| a: | 55 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 137 |
| d _b 最小: | 125 |
| Da 最小: | 198 |
| Da 最大: | 226 |
| Db 最小: | 222 |
| Ca 最小: | 9 |
| Cb 最小: | 19.5 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.35 |
| Y: | 1.7 |

