



型号: 30228J2

基本尺寸mm

| | |
|----|-------|
| d: | 140 |
| D: | 250 |
| T: | 45.75 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 418 |
| 静态 Co: | 570 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 58.5 |

额定转速r/min

| | |
|---------------------|---------|
| 参考转速: | 1900 |
| 极限转速: | 2600 |
| 质量: | 8.65 |
| 型号: | 30228J2 |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 4FB |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 140 |
| d ₁ ~ : | 186 |
| B: | 42 |
| C: | 36 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| r _{3,4} 最小: | 3 |
| a: | 47 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 164 |
| d _b 最小: | 156 |
| Da 最小: | 219 |
| Da 最大: | 236 |
| Db 最小: | 234 |
| Ca 最小: | 7 |
| Cb 最小: | 9.5 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.43 |
| Y: | 1.4 |

