



型号: 31330XJ2

基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 150 |
| D: | 320 |
| T: | 82  |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 781  |
| 静态 Co:     | 1020 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 100  |

额定转速r/min

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 参考转速:                  | 1400         |
| 极限转速:                  | 2000         |
| 质量:                    | 29.5         |
| 型号:                    | 31330XJ<br>2 |
| ISO335 尺寸系列<br>(ABMA): | 7GB          |

尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 150 |
| d <sub>1</sub> ~:    | 234 |
| B:                   | 75  |
| C:                   | 50  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 5   |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 4   |
| a:                   | 96  |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 181 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 170 |
| Da 最小:             | 251 |
| Da 最大:             | 303 |
| Db 最小:             | 300 |
| Ca 最小:             | 9   |
| Cb 最小:             | 32  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 4   |
| r <sub>b</sub> 最大: | 3   |

计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.83 |
| Y:  | 0.72 |
| Yo: | 0.4  |