



## 型号: T4DB160

### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 160 |
| D: | 220 |
| T: | 32  |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 242  |
| 静态 Co:     | 415  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 41.5 |

### 额定转速r/min

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 参考转速:               | 2000    |
| 极限转速:               | 2800    |
| 质量:                 | 3.25    |
| 型号:                 | T4DB160 |
|                     | 0       |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 4DB     |

### 尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 160 |
| d <sub>1</sub> ~:    | 187 |
| B:                   | 30  |
| C:                   | 23  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3   |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 3   |
| a:                   | 44  |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 172 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 174 |
| Da 最小:             | 204 |
| Da 最大:             | 206 |
| Db 最小:             | 213 |
| Ca 最小:             | 5   |
| Cb 最小:             | 9   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |
| r <sub>b</sub> 最大: | 2.5 |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.48 |
| Y:  | 1.25 |
| Yo: | 0.7  |