



型号: 32936

基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 180 |
| D: | 250 |
| T: | 45  |

基本额定负荷kN

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 352 |
| 静态 Co:     | 735 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 68  |

额定转速r/min

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 参考转速:               | 1700  |
| 极限转速:               | 2600  |
| 质量:                 | 6.65  |
| 型号:                 | 32936 |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 4DC   |

尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 180 |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 216 |
| B:                   | 45  |
| C:                   | 34  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.5 |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 2   |
| a:                   | 53  |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 194 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 192 |
| Da 最小:             | 225 |
| Da 最大:             | 240 |
| Db 最小:             | 241 |
| Ca 最小:             | 8   |
| Cb 最小:             | 11  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |
| r <sub>b</sub> 最大: | 2   |

计算系数

|    |      |
|----|------|
| e: | 0.48 |
| Y: | 1.25 |

