



## 型号: 32940

### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 200 |
| D: | 280 |
| T: | 51  |

### 基本额定负荷kN

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 473 |
| 静态 Co:     | 950 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 88  |

### 额定转速r/min

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 参考转速:               | 1500  |
| 极限转速:               | 2200  |
| 质量:                 | 9.5   |
| 型号:                 | 32940 |
| ISO335 尺寸系列 (ABMA): | 3EC   |

### 尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 200 |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 239 |
| B:                   | 51  |
| C:                   | 39  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3   |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 2.5 |
| a:                   | 53  |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 217 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 214 |
| Da 最小:             | 257 |
| Da 最大:             | 266 |
| Db 最小:             | 271 |
| Ca 最小:             | 9   |
| Cb 最小:             | 12  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |
| r <sub>b</sub> 最大: | 2   |

### 计算系数

|    |     |
|----|-----|
| e: | 0.4 |
| Y: | 1.5 |

