



型号: 15123/15245/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|-------|
| d: | 31.75 |
| D: | 62 |
| T: | 19.05 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 56 |
| 静态 Co: | 57 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 6.2 |

额定转速r/min

| | |
|-------|----------------|
| 参考转速: | 9000 |
| 极限转速: | 12000 |
| 质量: | 0.24 |
| 型号: | *15123/15245/Q |
| 系列: | 15000 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 31.75 |
| d ₁ ~ : | 45.8 |
| B: | 19.05 |
| C: | 14.288 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| r _{3,4} 最小: | 1.3 |
| a: | 13 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 38 |
| d _b 最小: | 44 |
| Da 最小: | 54 |
| Da 最大: | 55 |
| Db 最小: | 58 |
| Ca 最小: | 4 |
| Cb 最小: | 3.5 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 1.3 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.35 |
| Y: | 1.7 |

