



型号: 16150/16283/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|--------|
| d: | 38.1 |
| D: | 72.238 |
| T: | 23.812 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 56 |
| 静态 Co: | 60 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 6.55 |

额定转速r/min

| | |
|-------|----------------|
| 参考转速: | 8000 |
| 极限转速: | 10000 |
| 质量: | 0.39 |
| 型号: | *16150/16283/Q |
| 系列: | 16000 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 38.1 |
| d ₁ ~ : | 53.8 |
| B: | 20.638 |
| C: | 19.05 |
| r _{1,2} 最小: | 3.5 |
| r _{3,4} 最小: | 2.3 |
| a: | 19 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 45 |
| d _b 最小: | 49.5 |
| Da 最小: | 58 |
| Da 最大: | 63 |
| Db 最小: | 66 |
| Ca 最小: | 3 |
| Cb 最小: | 4.5 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|----|-----|
| e: | 0.4 |
| Y: | 1.5 |

