



型号: 25580/25520/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|--------|
| d: | 44.45 |
| D: | 82.931 |
| T: | 23.812 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 80.9 |
| 静态 Co: | 106 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 11.8 |

额定转速r/min

| | |
|-------|---------------|
| 参考转速: | 6000 |
| 极限转速: | 9000 |
| 质量: | 0.57 |
| 型号: | 25580/25520/Q |
| 系列: | 25500 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-------|
| d: | 44.45 |
| d ₁ ~ : | 62.1 |
| B: | 25.4 |
| C: | 19.05 |
| r _{1,2} 最小: | 3.5 |
| r _{3,4} 最小: | 0.8 |
| a: | 17 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 53 |
| d _b 最小: | 55.5 |
| Da 最小: | 71 |
| Da 最大: | 76 |
| Db 最小: | 76 |
| Ca 最小: | 5 |
| Cb 最小: | 4.5 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 0.8 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.33 |
| : | 1.8 |

