



## 型号: 462/453X

### 基本尺寸mm

|    |         |
|----|---------|
| d: | 57.15   |
| D: | 104.775 |
| T: | 30.162  |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 121  |
| 静态 Co:     | 160  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 18.6 |

### 额定转速r/min

|       |          |
|-------|----------|
| 参考转速: | 4800     |
| 极限转速: | 7000     |
| 质量:   | 1.05     |
| 型号:   | 462/453X |
| 系列:   | 455      |

### 尺寸mm

|                      |        |
|----------------------|--------|
| d:                   | 57.15  |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 78.9   |
| B:                   | 29.317 |
| C:                   | 24.605 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.3    |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 3.3    |
| a:                   | 24     |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最大: | 68   |
| d <sub>b</sub> 最小: | 67.5 |
| Da 最小:             | 91   |
| Da 最大:             | 93.5 |
| Db 最小:             | 98   |
| Ca 最小:             | 4    |
| Cb 最小:             | 5.5  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2    |
| r <sub>b</sub> 最大: | 3    |

### 计算系数

|    |      |
|----|------|
| e: | 0.33 |
| Y: | 1.8  |

