



型号: 39581/39528/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|---------|
| d: | 57.15 |
| D: | 119.985 |
| T: | 32.75 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 142 |
| 静态 Co: | 204 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 23.6 |

额定转速r/min

| | |
|-------|---------------|
| 参考转速: | 4300 |
| 极限转速: | 6300 |
| 质量: | 1.75 |
| 型号: | 39581/39528/Q |
| 系列: | 39500 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 57.15 |
| d ₁ ~ : | 88.3 |
| B: | 30.162 |
| C: | 26.949 |
| r _{1,2} 最小: | 8 |
| r _{3,4} 最小: | 0.8 |
| a: | 25 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 76 |
| d _b 最小: | 81 |
| Da 最小: | 100 |
| Da 最大: | 114 |
| Db 最小: | 107 |
| Ca 最小: | 5 |
| Cb 最小: | 6 |
| r _a 最大: | 7 |
| r _b 最大: | 0.8 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.33 |
| Y: | 1.8 |

