



型号: 482/472/Q

基本尺寸mm

| | |
|----|--------|
| d: | 69.85 |
| D: | 120 |
| T: | 29.795 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 132 |
| 静态 Co: | 186 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 21.6 |

额定转速r/min

| | |
|-------|-----------|
| 参考转速: | 4000 |
| 极限转速: | 6000 |
| 质量: | 1.35 |
| 型号: | 482/472/Q |
| 系列: | 475 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 69.85 |
| d ₁ ~ : | 92.5 |
| B: | 29.007 |
| C: | 24.237 |
| r _{1,2} 最小: | 3.5 |
| r _{3,4} 最小: | 2 |
| a: | 26 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 80 |
| d _b 最小: | 82 |
| Da 最小: | 103 |
| Da 最大: | 111 |
| Db 最小: | 112 |
| Ca 最小: | 4 |
| Cb 最小: | 5.5 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.37 |
| Y: | 1.6 |

