



型号: 683/672

基本尺寸mm

| | |
|----|---------|
| d: | 95.25 |
| D: | 168.275 |
| T: | 41.275 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 233 |
| 静态 Co: | 365 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 39 |

额定转速r/min

| | |
|-------|---------|
| 参考转速: | 2800 |
| 极限转速: | 4000 |
| 质量: | 3.8 |
| 型号: | 683/672 |
| 系列: | 675 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|--------|
| d: | 95.25 |
| d ₁ ~ : | 133 |
| B: | 41.275 |
| C: | 30.162 |
| r _{1,2} 最小: | 3.5 |
| r _{3,4} 最小: | 3.3 |
| a: | 38 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-------|
| d _a 最大: | 114 |
| d _b 最小: | 107 |
| Da 最小: | 143 |
| Da 最大: | 154.5 |
| Db 最小: | 157 |
| Ca 最小: | 6 |
| Cb 最小: | 11 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 3 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.48 |
| Y: | 1.25 |

