



型号: HM231148/110

基本尺寸mm

| | |
|----|---------|
| d: | 149.225 |
| D: | 236.538 |
| T: | 57.15 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 512 |
| 静态 Co: | 850 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 86.5 |

额定转速r/min

| | |
|-------|--------------|
| 参考转速: | 1900 |
| 极限转速: | 2800 |
| 质量: | 10 |
| 型号: | HM231148/110 |
| 系列: | HM231100 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|---------|
| d: | 149.225 |
| d ₁ ~ : | 187 |
| B: | 56.642 |
| C: | 44.45 |
| r _{1,2} 最小: | 6.4 |
| r _{3,4} 最小: | 3.3 |
| a: | 45 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 166 |
| d _b 最小: | 171 |
| Da 最小: | 210 |
| Da 最大: | 225 |
| Db 最小: | 223 |
| Ca 最小: | 9 |
| Cb 最小: | 12.5 |
| r _a 最大: | 6 |
| r _b 最大: | 3 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.31 |
| Y: | 1.9 |

