



型号: EE649240/310

基本尺寸mm

|    |        |
|----|--------|
| d: | 609.6  |
| D: | 787.4  |
| T: | 93.662 |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 2160 |
| 静态 Co:     | 5300 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 380  |

额定转速r/min

|       |              |
|-------|--------------|
| 参考转速: | 450          |
| 极限转速: | 670          |
| 质量:   | 110          |
| 型号:   | EE649240/310 |
| 系列:   | 649000       |

尺寸mm

|                      |        |
|----------------------|--------|
| d:                   | 609.6  |
| d <sub>1</sub> ~ :   | 687    |
| B:                   | 93.662 |
| C:                   | 69.85  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 6.4    |
| r <sub>3,4</sub> 最小: | 6.4    |
| a:                   | 125    |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最大: | 643  |
| d <sub>b</sub> 最小: | 642  |
| Da 最小:             | 732  |
| Da 最大:             | 755  |
| Db 最小:             | 755  |
| Ca 最小:             | 17   |
| Cb 最小:             | 23.5 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 6    |
| r <sub>b</sub> 最大: | 6    |

计算系数

|    |      |
|----|------|
| e: | 0.37 |
| Y: | 1.6  |

