



型号: 22322EJA/VA406

基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 110 |
| D: | 240 |
| B: | 80  |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 950  |
| 静态 Co:     | 1120 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 100  |

额定转速r/min

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速: | 2000 |
| 极限转速: | 2800 |
| 质量:   | 18.4 |

型号

|      |                 |
|------|-----------------|
| 圆柱孔: | *22322EJA/VA406 |
| 圆锥孔: | -               |

尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d:                   | 110  |
| d <sub>2</sub> ~:    | 143  |
| D1 ~:                | 204  |
| b:                   | 13.9 |
| k:                   | 7.5  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3    |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 124 |
| Da 最大:             | 226 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.33 |
| Y1: | 2    |
| Y2: | 3    |
| Y0: | 2    |

允许加速度1)仅适用于油润滑的轴承

|     |     |
|-----|-----|
| 转动: | 53g |
| 直线: | 19g |

