



型号: 22322EKJA/VA405

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 110 |
| D: | 240 |
| B: | 80 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 950 |
| 静态 Co: | 1120 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 100 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | 2000 |
| 极限转速: | 2800 |
| 质量: | 18.4 |

型号

| | |
|------|------------------|
| 圆柱孔: | *22322EJA/VA405 |
| 圆锥孔: | *22322EKJA/VA405 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 110 |
| d ₂ ~: | 143 |
| D1 ~: | 204 |
| b: | 13.9 |
| k: | 7.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 124 |
| Da 最大: | 226 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.33 |
| Y1: | 2 |
| Y2: | 3 |
| Y0: | 2 |

允许加速度1)仅适用于油润滑的轴承

| | |
|-----|-----|
| 转动: | 53g |
| 直线: | 19g |

