



型号: 22340CCKJA/W33VA40

5

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 200 |
| D: | 420 |
| B: | 138 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 2320 |
| 静态 Co: | 2900 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 224 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | 1200 |
| 极限转速: | 1500 |
| 质量: | 95 |

型号

| | |
|------|----------------------|
| 圆柱孔: | *22340CCJA/W33VA405 |
| 圆锥孔: | *22340CCKJA/W33VA405 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d: | 200 |
| d ₂ ~: | 248 |
| D1 ~: | 351 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最小: | 220 |
| Da 最大: | 400 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.33 |
| Y1: | 2 |
| Y2: | 3 |
| Y0: | 2 |

允许加速度1)仅适用于油润滑的轴承

| | |
|-----|-----|
| 转动: | 55g |
|-----|-----|



