



### 型号: 21306CCK

#### 基本尺寸mm

|                  |    |
|------------------|----|
| d <sub>1</sub> : | 25 |
| D:               | 72 |
| B:               | 19 |

#### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 55.2 |
| 静态 Co:     | 61   |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 6.8  |

#### 额定转速r/min

|           |       |
|-----------|-------|
| 参考转速:     | 7500  |
| 极限转速:     | 10000 |
| 质量轴承+紧定套: | 0.51  |

#### 型号

|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | 21306CCK |
| 紧定套: | H306     |

#### 尺寸mm

|                      |      |
|----------------------|------|
| d <sub>1</sub> :     | 25   |
| d <sub>2</sub> ~:    | 43.3 |
| d <sub>3</sub> :     | 45   |
| D1 ~:                | 58.8 |
| B <sub>1</sub> :     | 31   |
| B <sub>2</sub> :     | 8    |
| b:                   | -    |
| k:                   | -    |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1  |

#### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |    |
|--------------------|----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 43 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 33 |
| Da 最大:             | 65 |
| B <sub>a</sub> 最小: | 6  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1  |

#### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.27 |
| Y1: | 2.5  |

|     |     |
|-----|-----|
| Y2: | 3.7 |
| Yo: | 2.5 |