



## 型号: H318

### 基本尺寸mm

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 80  |
| D:               | 190 |
| B:               | 43  |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 380  |
| 静态 Co:     | 450  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 46.5 |

### 额定转速r/min

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 3600 |
| 极限转速:     | 4800 |
| 质量轴承+紧定套: | 7.25 |

### 型号

|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | *21318EK |
| 紧定套: | H318     |

### 尺寸mm

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>1</sub> :     | 80  |
| d <sub>2</sub> ~:    | 112 |
| d <sub>3</sub> :     | 120 |
| D1 ~:                | 150 |
| B <sub>1</sub> :     | 65  |
| B <sub>2</sub> :     | 18  |
| b:                   | 8.3 |
| k:                   | 4.5 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 3   |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 112 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 96  |
| Da 最大:             | 176 |
| B <sub>a</sub> 最小: | 7   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.24 |
| Y1: | 2.8  |

|     |     |
|-----|-----|
| Y2: | 4.2 |
| Yo: | 2.8 |