



**型号: H322**

**基本尺寸mm**

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 100 |
| D:               | 200 |
| B:               | 53  |

**基本额定负荷kN**

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 560 |
| 静态 Co:     | 640 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 63  |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 3000 |
| 极限转速:     | 4000 |
| 质量轴承+紧定套: | 8.9  |

**型号**

|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | *22222EK |
| 紧定套: | H322     |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>1</sub> :     | 100 |
| d <sub>2</sub> ~:    | 130 |
| d <sub>3</sub> :     | 145 |
| D1 ~:                | 178 |
| B <sub>1</sub> :     | 77  |
| B <sub>2</sub> :     | 21  |
| b:                   | 8.3 |
| k:                   | 4.5 |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.1 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 130 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 118 |
| Da 最大:             | 188 |
| B <sub>a</sub> 最小: | 6   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

**计算系数**

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.25 |
| Y1: | 2.7  |

|     |     |
|-----|-----|
| Y2: | 4   |
| Yo: | 2.5 |