



型号: H2322

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 100 |
| D: | 240 |
| B: | 80 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 950 |
| 静态 Co: | 1120 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 100 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 2000 |
| 极限转速: | 2800 |
| 质量轴承+紧定套: | 21 |

型号

| | |
|------|----------|
| 轴承: | *22322EK |
| 紧定套: | H2322 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 100 |
| d ₂ ~: | 143 |
| d ₃ : | 145 |
| D1 ~: | 204 |
| B ₁ : | 105 |
| B ₂ : | 21 |
| b: | 13.9 |
| k: | 7.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 143 |
| d _b 最小: | 121 |
| Da 最大: | 226 |
| B _a 最小: | 7 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.33 |
| Y1: | 2 |

| | |
|-----|---|
| Y2: | 3 |
| Yo: | 2 |