



**型号: 23130CCK/W33**

**基本尺寸mm**

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 135 |
| D:               | 250 |
| B:               | 80  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 830  |
| 静态 Co:     | 1200 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 114  |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 2000 |
| 极限转速:     | 2600 |
| 质量轴承+紧定套: | 20.8 |

**型号**

|      |               |
|------|---------------|
| 轴承:  | *23130CCK/W33 |
| 紧定套: | H3130         |

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d <sub>1</sub> :     | 135  |
| d <sub>2</sub> ~:    | 172  |
| d <sub>3</sub> :     | 195  |
| D1 ~:                | 216  |
| B <sub>1</sub> :     | 111  |
| B <sub>2</sub> :     | 26   |
| b:                   | 11.1 |
| k:                   | 6    |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 2.1  |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 172 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 160 |
| Da 最大:             | 238 |
| B <sub>a</sub> 最小: | 8   |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

**计算系数**

|     |     |
|-----|-----|
| e:  | 0.3 |
| Y1: | 2.3 |

|     |     |
|-----|-----|
| Y2: | 3.4 |
| Yo: | 2.2 |