



型号: H2332

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 140 |
| D: | 340 |
| B: | 114 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1600 |
| 静态 Co: | 1960 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 160 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1500 |
| 极限转速: | 1900 |
| 质量轴承+紧定套: | 60 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *22332CCK/W33 |
| 紧定套: | H2332 |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 140 |
| d ₂ ~: | 200 |
| d ₃ : | 210 |
| D1 ~: | 282 |
| B ₁ : | 147 |
| B ₂ : | 28 |
| b: | 16.7 |
| k: | 9 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 200 |
| d _b 最小: | 174 |
| Da 最大: | 323 |
| B _a 最小: | 8 |
| r _a 最大: | 3 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.35 |
| Y1: | 1.9 |

| | |
|-----|-----|
| Y2: | 2.9 |
| Yo: | 1.8 |